

Ervaar de nieuwe manier van printen

Océ PlotWave 340/360

you can

De Océ PlotWave 340/360 digitale grootformaat zwart-wit plotter maakt printen, kopiëren en het delen van projectdocumenten eenvoudiger dan ooit. Het unieke ClearConnect multi-touch bedieningspaneel maakt toegang en beheer even eenvoudig en flexibel als bij een tablet. En dankzij volledige integratie in uw cloud, maximale productiesnelheden en vouwmogelijkheden, worden al uw projecten doeltreffend en op tijd gedistribueerd.

CLEARCONNECT MULTI-TOUCH BEDIENING

VOLLEDIGE INTEGRATIE IN UW CLOUD

4/6 A1-FORMAAT PLOTS PER MINUUT

INSTANT START-UP EN PRINTEN

KLEURENSCANS

BETROUWBARE LEVERING VAN
600 X 1.200 DPI ZWART-WIT PRINTS



Belangrijkste voordelen:

- Snelle en eenvoudige bediening met het Océ ClearConnect multi-touch bedieningspaneel
- Volledige integratie in de cloud voor moeiteloze distributie van documenten onder projectleden
- Kan printen vanaf en scannen naar een cloud, mobiele telefoon, tablet, USB-flashstation of uw netwerk
- Hoge printsnelheid – kan 4/6 A1-formaat plots in één minuut afdrucken – ideaal voor technische documenten en projecttekeningen
- Heel energiezuinig en nagenoeg geen opwarmtijd dankzij Océ Radiant Fusing technologie
- Océ Colour Image Logic® biedt de hoogste scankwaliteit in zijn klasse en compenseert kreuken en lichte kleuren
- Handig laadsysteem zorgt automatisch voor het snijden en het registreren van het papierformaat
- Nette en compacte boventuitvoer voor max. 50 A0-formaat plots per keer
- Vouwmogelijkheden maken grootformaat plots handiger in gebruik en eenvoudiger te archiveren
- Hoge resolutie afdrucken van 600 x 1.200 dpi van de hoogste kwaliteit voor de hele levensduur van de machine
- Océ PowerM® controller verzekert dat alle jobs met snelheden in lijn met de plotter worden verwerkt

Canon

Specificaties: Océ PlotWave 340/360

TECHNOLOGIE	
Productbeschrijving	Monochroom alles-in-één grootformaat print-/kopieer-/scansysteem met kleurens scanner
Beeldbewerkings-technologie	Elektrofotografie (LED) met organische fotogeleider (OPC) en gesloten tonersysteem, Océ Radiant Fusing technologie
Toner-/inksoort	Océ zwarte toner: Fles van 0,4 kg
Printsnelheid*	Zwart-wit Océ PlotWave 340: 4 A1/min, 240 A1/uur Océ PlotWave 360: 6 A1/min, 360 A1/uur
Printresolutie	600 x 1.200 dpi
ALGEMEEN	
Configuratie	Printer of multifunctional 1 of 2 rollen
Afmetingen (BxDxH)	1.527 x 800 x 1.495 mm (inclusief bovenuitvoer)
Gewicht	180 kg
Certificeringen	EPA ENERGY STAR®, FEMP, TÜV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A, RoHS
PAPIEROPTIES	
Papierrollen	1 of 2 rollen
Maximale papiercapaciteit	400 m, 200 m per rol
Papiergewicht	60 tot 110 g/m ²
Rollbreedte	297 - 914 mm
Uitvoer	Geïntegreerde bovenuitvoer
Mediatype	Papier: normaal, transparant, gerecycled en kleur Film: polyester, antistatisch, contrast
GEBRUIKERSINTERFACE	
Beschrijving	Océ ClearConnect multi-touch bedieningspaneel
Afmetingen (BxDxH)	300 x 220 x 40 mm Touch screen: 10,4"
Resolutie	800 x 600 pixels
Aantal kleuren	16,2 miljoen
Technologie	Projective capacitive touch
Bediening	3 knoppen: [Uit slaapstand halen], [Stoppen, onderbreken, afbreken], [Home] Multi-touch functies: knippen, vegen, tikken, zoomen, scrollen
Functies	Optimalisatie van weergave: kantelen (-4 tot +45 graden) en draaien (-45 tot +180 graden), Statuslampje (rood, oranje, groen), USB-interface met indicatorlampje
CONTROLLER	
Beschrijving	Embedded Océ PowerM controller met Windows 7
Processor	Intel Celeron T3100 @1.90GHz
Geheugen	4 GB DDR2
Harde schijf	500 GB
Interface	Ethernet 100 Mb/s, 1 Gbit/s
Paginabeschrijvingstaal	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF
Beveiliging	E-shredding, IPSec, HTTPS, extra beveiliging voor beheerder, controlelogbestanden
Optioneel	Adobe PostScript 3/PDF file interpreter
Cloud	WebDAV

SCANNER	
Beschrijving	CIS (Contact Image Sensor) met Océ Color Image Logic technologie
Scanresolutie	600 x 600 dpi
Scansnelheid	Kopiëren: 9,7 m/min. zwart-wit scans: 14,6 m/min. kleurenskans: 4,8 m/min
Scanformaat	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multipage PDF, multipage PDF/A en multipage TIFF
Scanbestemming	Lokaal USB-flashstation, FTP, SMB, cloud, controller, mobiel apparaat via Océ Mobile WebTools
Breedte originelen	208 - 914 mm
Lengte originelen	208 mm - 16 m
Dikte originelen	Tot 0,8 mm (niet-harde documenten)
Zoom	Schalen naar standaardformaat. Aangepaste schalen: 10 - 1.000 %
Vooraf ingestelde modi	Lijnen en tekst, lijnen en tekst concept, lijnen en tekst met vouw, foto, kleur, donkere originelen, blauwdruk
Afmetingen scanner (BxDxH)	1.097 x 308 x 140 mm
Gewicht scanner	24,5 kg
MILIEUGEVEENS	
Geluidsdruk	In bedrijfsklare modus (stand-by): max. 26 dB. In printmodus: max. 58 dB.
Ozonconcentratie	0,001 mg/m ³
Voeding	100 - 120 V, 200 - 240 V; 50/60 Hz; 20 - 10 A
Energieverbruik	In slaapstand: 41 W (115 V / 60 Hz: 39 W) In bedrijfsklare modus (stand-by): 88 W (115 V / 60 Hz: 92 W) Printen: 1,4 kW (115 V / 60 Hz: 1,5 kW) Per print: 45 Wh/AO (EPA ENERGY STAR TEC methode)
Recyclebaarheid hardware	Gemaakt van staal of zeer goed te recyclen plastic: tot 95% van de engine kan worden gerecycled. Resterende 5% bestaat uit niet-giftig afval
Recyclebaarheid toner	Flessen zijn gemaakt van zeer goed te recyclen HDPE (High Density Polyethylene)
WORKFLOW	
Beschrijving	Gelijktijdig printen, kopiëren en scannen van afzonderlijke documenten of sets
Printerdrivers	Océ grootformaat printerdriver 2.0 voor Microsoft Windows, Océ PostScript 3 driver voor Microsoft Windows en Mac OS
Aanleveren	USB flashstation, Océ Mobile WebTools voor iOS, Android, Symbian en BlackBerry®, Océ Publisher Mobile voor iOS, Océ Publisher Express voor web, Océ Publisher Select voor Microsoft Windows
Jobbeheer	Slimme persoonlijke inbox met geschiedenis, afdruktaken beheren, Océ Express WebTools, beveiligde toegang tot controller, op afstand afsluiten en opnieuw starten
Accounting	Optioneel: Océ Account Center
OPTIES	
Hardware	Océ Scanner Express, extra roleenheid, origineleninvoer aan de voorzijde, Océ 2400 fan-fold, Océ 4311 full-fold, Océ uitvoerlade
Software	Océ View Station, Océ Client Tools

*Mechanische snelheid

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

- [1] Océ, Océ PlotWave, Océ PowerM zijn gedeponeerde handelsmerken van Océ-Technologies.
 [2] Adobe®, Adobe® PDF en PostScript® 3™ zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 [3] Mac® en Mac OS® zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
 [4] Microsoft en Microsoft Office zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch Edition
© Canon Europa N.V., 2013

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
Fax: (073) 6 120 685
canon.nl